

# NT-5242

## GUINCHO DE ELEVAÇÃO 60 TONF



LINHA FLEXÍVEL	
Capacidade Máx.	<b>2500 m</b>
Diâmetro	<b>Ø121,2 mm</b>
Nº de Camadas	<b>11</b>
TRAÇÃO MÁXIMA	
Primeira camada	<b>74Tonf</b>
Última camada	<b>44Tonf</b>
VELOCIDADE	
Primeira camada	<b>30m/min</b>
Última camada	<b>60m/min</b>
Tempo de Aceleração	<b>8s</b>



DIMENSÕES	
Dimensões do Guincho	<b>7733 mm x 7473 mm x 6318mm (Comprimento x Largura x Altura)</b>
Dimensões do Tambor	<b>Ø2970 mm (Diâmetro do Tambor) Ø5725 mm (Diâmetro do Flange) 2340 mm (Largura Interna)</b>
Peso	<b>52Ton (sem cabo)</b>
SISTEMA DE FRENAGEM	
Tipo	<b>Frenagem Hidráulica nos Motores</b>
Tipo	<b>Freio Multidisco no redutor</b>
Torque de frenagem	<b>288 Nm</b>
ACIONAMENTO	
Hidráulico	<b>6 Motores 60 cc</b>
Pressão	<b>210 bar</b>
Vazão nom.	<b>320 L/min</b>
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Material	<b>Aços Carbono e Inox</b>
Pintura	<b>Ambientes marinhos</b>