

NT-5645

GUINCHO TIPO CARRETEL HCR 10K

Carretel de acionamento pneumático para operações com Mangueiras HCR. Inclui placas de conexões e fácil mudança de bobinas.



UMBILICAL	
Especificação Técnica	EE 18-09
FD do umbilical	FD -0487
Capacidade Máx.	2100 m
Diâmetro	Ø 65 mm
Nº de Camadas	14
Folga (por lado)	203 mm
Raio mínimo	700 mm
Raio de armazenagem	770 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	
Carregamento total	750 kg
VELOCIDADE	
Primeira camada	30 m/min
Última camada	57 m/min
Tempo de Aceleração	5 s

DIMENSÕES	
Dimensões máximas	3710 mm x 3250 mm x 3890 mm (Comprimento x Largura x Altura)
Dimensões do Tambor	Ø1500 mm (Diâmetro do Tambor) Ø3500 mm (Diâmetro do Flange) 1430 mm (Largura Interna)
Peso	-
SISTEMA DE FRENAGEM	
Freio 1	Freio de Cinta
Freio 2	Freio Multidisco no Redutor
OVERRIDE	
Pneumático	
ACIONAMENTO	
Pneumático	Ingersol KK5B546
Pressão	7 bar
Vazão nom.	720 cfm
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Material	Aços Carbono e Inox
Pintura	Ambientes marinhos