

NT-5646

GUINCHO TIPO CARRETEL HCR 5K

Carretel de acionamento pneumático para operações com Mangueiras HCR. Inclui placas de conexões e fácil mudança de bobinas.



| UMBILICAL | |
|-----------------------|----------|
| Especificação Técnica | EE 18-09 |
| FD do umbilical | FD -0375 |
| Capacidade Máx. | 2100 m |
| Diâmetro | Ø 59 mm |
| Nº de Camadas | 14 |
| Folga (por lado) | 277 mm |
| Raio mínimo | 700 mm |
| Raio de armazenagem | 770 mm |
| TRAÇÃO MÁXIMA | |
| Carregamento total | 750 kg |
| VELOCIDADE | |
| Primeira camada | 29 m/min |
| Última camada | 54 m/min |
| Tempo de Aceleração | 5 s |

| DIMENSÕES | |
|---------------------|---|
| Dimensões máximas | 3710 mm x 3250 mm x 3890 mm (Comprimento x Largura x Altura) |
| Dimensões do Tambor | Ø1500 mm (Diâmetro do Tambor) Ø3500 mm (Diâmetro do Flange) 1430 mm (Largura Interna) |
| Peso | - |
| SISTEMA DE FRENAGEM | |
| Freio 1 | Freio de Cinta |
| Freio 2 | Freio Multidisco no Redutor |
| OVERRIDE | |
| Pneumático | |
| ACIONAMENTO | |
| Pneumático | Ingersol KK5B546 |
| Pressão | 7 bar |
| Vazão nom. | 720 cfm |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Material | Aços Carbono e Inox |
| Pintura | Ambientes marinhos |