

# NT-5648

## GUINCHO TIPO CARRETEL 11F 5K

Carretel de acionamento pneumático para operações com cabos umbilicais de 11 funções. Inclui placas de conexões e fácil mudança de bobinas.



UMBILICAL	
Especificação Técnica	EE 16-09
FD do umbilical	FD -0323
Capacidade Máx.	2100 m
Diâmetro	Ø 94 mm
Nº de Camadas	9
Folga (por lado)	265 mm
Raio mínimo	800 mm
Raio de armazenagem	Não inf.
TRAÇÃO MÁXIMA	
Carregamento total	750 kg
VELOCIDADE	
Primeira camada	37 m/min
Última camada	61 m/min
Tempo de Aceleração	5 s

DIMENSÕES	
Dimensões máximas	4850 mm x 4240 mm x 4300 mm (Comprimento x Largura x Altura)
Dimensões do Tambor	Ø1880 mm (Diâmetro do Tambor) Ø3900 mm (Diâmetro do Flange) 2915 mm (Largura Interna)
Peso	-
SISTEMA DE FRENAGEM	
Freio 1	Freio de Cinta
Freio 2	Freio Multidisco no Redutor
OVERRIDE	
Pneumático	
ACIONAMENTO	
Pneumático	Ingersol KK5B546
Pressão	7 bar
Vazão nom.	720 cfm
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Material	Aços Carbono e Inox
Pintura	Ambientes marinhos