

NT-5649

GUINCHO TIPO CARRETEL 36F 10K

Carretel de acionamento pneumático para operações com cabos umbilicais de 36 funções. Inclui placas de conexões e fácil mudança de bobinas.



UMBILICAL	
Especificação técnica	EE 20-09
FD do umbilical	FD -0486
Capacidade Máx.	2100 m
Diâmetro	Ø 112,2mm
Nº de Camadas	11
Folga (por lado)	216 mm
Raio mínimo	561 mm
Raio de armazenagem	617 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	
Carregamento total	750 kg
VELOCIDADE	
Primeira camada	26 m/min
Última camada	63 m/min
Tempo de Aceleração	5 s

DIMENSÕES	
Dimensões máximas	4850 mm x 4240 mm x 4300 mm (Comprimento x Largura x Altura)
Dimensões do Tambor	Ø1300 mm (Diâmetro do Tambor) Ø3900 mm (Diâmetro do Flange) 2925 mm (Largura Interna)
Peso	-
SISTEMA DE FRENAGEM	
Freio 1	Freio de Cinta
Freio 2	Freio Multidisco no Redutor
OVERRIDE	
Pneumático	
ACIONAMENTO	
Pneumático	Ingersol KK5B546
Pressão	7 bar
Vazão nom.	720 cfm
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Material	Aços Carbono e Inox
Pintura	Ambientes marinhos