

NT-6991A

GUINCHO TIPO CARRETEL HCR 10K

Carretel de acionamento pneumático para operações com mangueira HCR. Inclui placas de conexões e fácil mudança de bobinas.



UMBILICAL

Capacidade Máx.	2500 m
Diâmetro	Ø 67,5mm
Nº de Camadas	14
Folga	138 mm
Raio mínimo	770 mm
Raio de armazenagem	770 mm

TRAÇÃO MÁXIMA

Carregamento total	750 kg
--------------------	---------------

VELOCIDADE

Primeira camada	30 m/min
Última camada	63 m/min
Tempo de Aceleração	5 s

DIMENSÕES

Dimensões máximas	4054 mm x 3886 mm x 4142 mm (Comprimento x Largura x Altura)
Dimensões do Tambor	Ø1500 mm (Diâmetro do Tambor) Ø3713 mm (Diâmetro do Flange) 1600 mm (Largura Interna)
Peso	9900kg

SISTEMA DE FRENAGEM

Freio 1	Freio de Cinta
Freio 2	Freio Multidisco no Redutor

OVERRIDE

Pneumático

ACIONAMENTO

Pneumático	Ingersol KK5B546-A0C1A
Pressão	7 bar
Vazão nom.	720 cfm

OUTRAS INFORMAÇÕES

Material	Aços Carbono e Inox
Pintura	Ambientes marinhos