

NT-6991B

GUINCHO TIPO CARRETEL 36F, 10K

Carretel de acionamento pneumático para operações com cabos umbilicais de 36 funções. Inclui placas de conexões (MQC) e fácil mudança de bobinas.



UMBILICAL	
Capacidade Máx.	2500 m
Diâmetro	Ø 105,5mm
Nº de Camadas	10
Folga	150 mm
Raio mínimo	580 mm
Raio de armazenagem	750 mm
TRAÇÃO MÁXIMA	
Carregamento total	750 kg
VELOCIDADE	
Primeira camada	30 m/min
Última camada	66 m/min
Tempo de Aceleração	5 s

DIMENSÕES	
Dimensões máximas	5755 mm x 4300 mm x 4340 mm (Comprimento x Largura x Altura)
Dimensões do Tambor	Ø1500 mm (Diâmetro do Tambor) Ø3970 mm (Diâmetro do Flange) 3520 mm (Largura Interna)
Peso	13200kg

SISTEMA DE FRENAGEM	
Freio 1	Freio de Cinta
Freio 2	Freio Multidisco no Redutor

OVERRIDE	
	Pneumático

ACIONAMENTO	
Pneumático	Ingersol KK5B546-A0C1A
Pressão	7 bar
Vazão nom.	720 cfm

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Material	Aços Carbono e Inox
Pintura	Ambientes marinhos

